

Indische zandsteen Kandla Grijs

OORSPRONG India, Radjasthan

PETROGRAFISCHE CLASSIFICATIE Sedimentair gesteente (zandsteen)

BESCHRIJVING De sedimentaire gesteenten zijn ontstaan door bezinking of afzetting van afbraakmaterialen, restmateriaal, colloïdale of opgeloste materialen, die door water of wind werden meegevoerd aan het aardoppervlak. De sedimentaire afzettingen, die aanvankelijk onafhankelijk waren (denk maar aan zand in woestijnen of op het strand), zijn vaak geconsolideerd door aaneenkitting van de korrels onder invloed van diverse factoren. Het hoofdkenmerk van sedimentaire gesteenten is dat ze zich doorgaans afzetten in de vorm van evenwijdige opeenvolgende lagen. Iedere laag is van de aangrenzende gescheiden door een onderbroken

ALTERNATIEVE BENAMING

Indische Zandsteen Kandla Grijs– Technische kenmerken

HARDHEID (MHOS)



SCHIJNBARE VOLUMEMASSA



2585 kg/m³

EN 1936

WATERABSORPTIE



1,02 %

EN 13755


POROSITEIT



3,02 %

EN 1936


DRUKSTERKTE



257,8 N/mm²

EN 1926

BUIGSTERKTE



31,1 N/mm²

EN 12372

SLUITWEERSTAND



16,4 mm

EN 14157

VORSTBESTENDIGHEID



Vorstbestendig

EN 12371

INDISCHE ZANDSTEEN KANDLA GRIJS- Afwerkingen

Indische zandsteen Kandla grijs wordt in originele "gekapte" vorm aangeboden.

Volgende formaten zijn beschikbaar: ±14x14x14 cm - ±14x14x11-13 cm - ±14x14x8-10 cm - ±14x14x6-8 cm
±14x20x14cm - ± 14x20x11-13 cm - ±14x20x8-10 cm - ± 14x20x7-9 cm
±12x18x7-9 cm

Andere afmetingen en afwerkingen kunnen op aanvraag geproduceerd worden.